

VP 1000 Videoporteiro

Garanta a segurança da sua casa com o videoporteiro Intelbras VP 1000. Com ele, você identifica e conversa com o visitante através do monitor e abre a fechadura sem se expor ao ambiente externo.



- Módulo interno com display LCD de 4 polegadas colorido.
- Módulo externo com câmera digital de 420 linhas.
- LEDs infravermelhos para visualização noturna.
- Abertura de 1 fechadura elétrica.
- Função Intercom: é possível realizar chamadas internas utilizando as extensões de áudio ou de vídeo.
- Função não perturbe: inibe som da campainha, permitindo visualização e comunicação com o ambiente externo, além de abrir a fechadura.
- Sensor anti-invasão no módulo externo (tamper).
- Instalação a 4 fios.
- Até 2 módulos internos de vídeo e 2 módulos internos de áudio.
- Permite instalação de botoeira para abertura de fechadura.

intelbras



Módulo externo

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tensão de operação | 15 VDC (alimentado pelo módulo interno) |
| Sensor de imagem | ¼ CMOS |
| Iluminação mínima (modo colorido) | 1,5 lux |
| Iluminação mínima (modo P&B) | 0,1 lux |
| Lente da câmera | Pinhole |
| LEDs infravermelhos | 6 LEDs de 5 mm |
| Resolução horizontal | 420 TVL |
| Formato de imagem | NTSC |
| Fechadura | 12 V/1 A |
| Temperatura ambiente | -10°C a 60°C |
| Umidade relativa | 10% a 90% sem condensação |
| Dimensões | 154 x 98,1 x 61,5 mm |
| Peso | 258 g |

Módulo interno

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentação | 100 a 240 VAC 50/60 HZ automática |
| Volume de campainha | 80 dB ±2 @ 1m |
| Tamanho do display | 4" TFT colorido |
| Formato do display | 4:3 |
| Resolução | 20 RGB (H) x 240 (V) |
| Contraste | 400:1 |
| Brilho | 250 cd/m ² |
| Temperatura ambiente | -10°C a 60°C |
| Umidade | 10% a 90% sem condensação |
| Dimensão | 210 x 130 x 41 mm |
| Consumo interno + externo (em uso) | 6 W |
| Peso | 499 g |